

Het reinigen en onderhouden van het Ropasystems Cleanroom wandsysteem met een HPL afwerking.

Dankzij het sterke, hygiënische oppervlak heeft HPL geen speciale verzorging nodig. Het is eenvoudig schoon te maken en er zijn geen speciale schoonmaakmiddelen benodigd. Gebruik nooit (vloeibare) schuurmiddelen of schuursponsjes.

Algemene richtlijnen:

- Normaal, dagelijks vuil kan worden verwijderd met een zachte, vochtige doek. Verwijder vuil en vlekken het liefst direct
- Hardnekkige vlekken en aangekoekte vervuiling kunt u verwijderen met een sopje van zachte zeep of gebruikelijke milde schoonmaakmiddelen. Gebruik geen middelen die schurende bestanddelen bevatten. Deze laten krassen achter, of maken het materiaal dof. Eventuele resten van schoonmaakmiddelen kunt u verwijderen met schoon water, waarna u met een droge schone doek het materiaal weer droogt.
- Zeer hardnekkig vuil en oude vlekken kunnen worden verwijderd met organische oplosmiddelen bijvoorbeeld ethylalcohol.
- Wanneer u problemen ervaart met het reinigen of specifieke vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via het formulier op de website of bel 0493-472399

Voor meer antwoorden op uw vragen en het contactformulier kijk op <https://ropasystems.nl/service/> of scan de QR-code:

